



BREWZILLA 35 L GENERACIÓN 4.1

Modelo	KL27434
Nombre	BrewZilla 35 L Gen 4.1 con bomba, controlador RAPT y conectividad Wi-Fi
Imagen	 The diagram shows the BrewZilla 35 L Gen 4.1 system, a stainless steel brewing vessel with a control panel and a pump. Key features labeled include: Improved Recirculation Arm Design, Adjustable Lid Clamps for other accessories, Graduated Sight Glass, Easy Access Pump (Just Flip Upside Down), Improved Lid Handles, Ergonomic Full Colour Display, Easy Tip Handles, Drains Completely With Dish Base, and IEC Cable for Easy Stowage. The system is also noted for LOG & CONTROL REMOTELY VIA RAPT PORTAL, with icons for Bluetooth and Wi-Fi connectivity.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Sistema eléctrico todo en uno para elaboración de cerveza mediante maceración de grano completo
Capacidad total	35 litros
Volumen de elaboración	Lotes de hasta 30 litros
Alimentación eléctrica	220-240 V AC
Potencia de calentamiento	2400 W totales: elementos de 1900 W + 500 W
Controlador	RAPT desmontable, con pantalla digital a color y control de temperatura PID
Conectividad	Wi-Fi y Bluetooth; monitoreo, registro y control mediante el portal y la aplicación RAPT
Recirculación	Bomba integrada con control desde el controlador RAPT
Canasta de malta	Canasta perforada sobredimensionada, sin tubo de rebose y con elevación en dos etapas
Drenaje y filtración	Base cóncava de drenaje central y falso fondo protector de bomba
Enfriamiento	Serpentín de inmersión incluido
Construcción	Cuerpo principal y componentes de contacto fabricados en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS Y USO

- Permite realizar maceración, recirculación, lavado, hervido y enfriamiento en un sistema compacto de un solo recipiente.
- Los perfiles RAPT permiten programar etapas, alarmas y notificaciones, además de registrar automáticamente cada elaboración.
- La densidad de potencia ultrabaja reduce la caramelización, facilita la limpieza y disminuye la acumulación sobre los elementos.
- La mirilla graduada de PPSU facilita la verificación del volumen durante el llenado y el lavado del grano.
- El controlador elevado e inclinable mejora la lectura y puede retirarse para facilitar la limpieza del equipo.